

AEBI
Swiss Quality

Aebi Terratrac[®]





Aebi TT206

Spezifikationen / Spécifications

Terratrac

Engine type / Tipo di motore		Kubota V2607-DI / IIIA
Engine / Motore	kW / HP/CV / 1/min	Diesel / 37 / 50 / 2700
Cylinder / Capacity / Cilindri/ Cilindrata	/ cm³	4 / 2615
Max. torque / torque rise / rotational speed / Coppia max. / incremento di coppia / velocità	Nm / % / 1/min	170 / 32 / 1600
Stepless hydrostatic drive / Trazione idrostatica continua		✓
Speed Slow- / Fast-stage / Velocità con livello lento / veloce	km/h	0 – 12 / 0 – 40
Number of turns of the PTO front / rear / Giri della presa di forza anteriore / posteriore	1/min	570 / 590
Electro-hydraulic PTO clutch / Innesto presa di forza elettro-idraulica		-
Central differential Torsen / T-Traction / Differenziale longitudinale Torsen / T-Traction		- / -
Front-, all wheel-, rear wheel- and crab-steering / Sterzo frontale, integrale, posteriore e passo di granchio		✓ / ✓ / Option / Opzione
Outside turning circle / Raggio minimo di volta esterno	mm	3000
Tyres / Pneumatici		31x15.50-15
Double wheels front and rear possible / Possibilità di pneumatici gemellari anteriore / posteriore		Option / Opzione
Automatic handbrake / Freni di stazionamento automatici		✓ / -
Enclosed cab with heater and defroster unit / Cabina panoramica con riscaldamento e sbrinatori		Option / Opzione
Bottle holder / Universal Box / Holder for Mobile Phone / Document compartment / Supporto di bottiglia / Scatola universale / Supporto per cellulare / Vano per documenti		✓ / ✓ / ✓ / ✓
Radio preparation / Predisposizione radio		✓
Air conditioner manuel / automatic / Climatizzatore manuale / automatico		Option / Opzione / -
Onboard computer / Computer di bordo		-
Front lifting frame with side shift / Telaio di sollevamento frontale con spostamento laterale		✓
Multifunctional hand grip / Leva multifunzionale		✓
Front lifting frame with side shift / Telaio di sollevamento frontale con spostamento laterale		✓
Lift capacity front / rear / Forza di sollevamento anteriore / posteriore	kg	1300 / 1200
Vibration damping for road movement front / rear / Ammortizzazione delle oscillazioni per guida su strada anteriore / posteriore		✓ / Option / Opzione
Length including hydraulic frames / Lunghezze dei dispositivi di sollevamento	mm	3550
Width with standard wheels / Larghezza con pneumatici standard	mm	1890
Width with double wheels / Larghezza con pneumatici gemellari	mm	2328
Height / Altezza	mm	2090
Kerb weight / Total weight / Peso a vuoto / Peso complessivo	kg	1850 / 3000
Tank capacity / Capacità serbatoio	l	70



Aebi TT211



Aebi TT240



Aebi TT280

Kubota V2607-CRT / IIIB	VM D754TE3 / IIIA	VM R754IE4 / IIIB
Turbodiesel / 53 / 72 / 2700	Turbodiesel / 55 / 75 / 2600	Turbodiesel / 80 / 109 / 2600
4 / 2615	4 / 2970	4 / 2970
232 / 24 / 1500	250 / 24 / 1600	420 / 43 / 1100
✓	✓	✓
0 – 12 / 0 – 40	0 – 20 / 0 – 40	0 – 20 / 0 – 40
570 / 590	550/1090 / 580/760	550/1090 / 580/760
-	✓	✓
- / -	✓ / Option / Opzione	✓ / Option / Opzione
✓ / ✓ / Option / Opzione	✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓
3000	3300	3300
31x15.50-15	425/55 R17	425/55 R17
Option / Opzione	Option / Opzione	Option / Opzione
✓ / -	- / ✓	- / ✓
Option / Opzione	✓	✓
✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / - / -	✓ / ✓ / - / -
✓	✓	✓
Option / Opzione / -	- / ✓	- / ✓
-	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
1300 / 1200	1400 / 1400	2000 / 1800
✓ / Option / Opzione	✓ / Option / Opzione	✓ / Option / Opzione
3550	3940	4090
1890	1960 / 2050	2112
2328	2524	2620
2090	2130	2220
1900 / 3000	2500 / 3700	2800 / 4200
70	85	90

